



ÚSPORA VÍCE
NEŽ **65%**

DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

ÚSPORNÉ LED ZÁŘIVKY

LED ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY
PRO KANCELÁŘE, DOMÁCNOSTI...



LED zářivky jsou úspornou náhradou za běžné zářivky T8 s patičí G13. LED zářivky se vyznačují velmi dlouhou životností, okamžitým startem světla, úsporou energie až 65% v porovnání s běžnými typy klasických zářivek, nízkou teplotou trubice, světelným zdrojem bez hluku a obtěžujícího blikání.

Využití: veřejné prostory, kanceláře, domácnosti, prodejní plochy, sportoviště, výroba, sklady, parkovací domy...

- T8 9W nahradí fluorescentní 18W
- T8 18W nahradí fluorescentní 36W
- T8 24W nahradí fluorescentní 54W

ÚSPORNÉ LED ZÁŘIVKY

- ✓ LED zářivky lze přímo vyměnit za fluorescenční trubice s tlumivkou a startérem. Stačí vyměnit trubici a klasický startér za LED startér.
- ✓ Standardní řada LED zářivek se vyznačuje účinností nad 100 lm/W, a tím 50% úsporou elektrické energie, dobrým podáním barev a optimálním světelným úhlem.
- ✓ Profesionální řada LED zářivek se vyznačuje účinností nad 110 lm/W, a tím až 60% úsporou elektrické energie, výborným podáním barev a optimálním světelným úhlem. Profesionální řada je navíc flicker-free, tzn. neblíká ani s vysokou frekvencí. Je tedy velmi šetrná k lidskému zraku.
- ✓ Všechny LED zářivky jsou kompletně certifikovány a dodávají se s českým návodem.
- ✓ LED trubice a zářivky nabízíme v profesionálním a standardním provedení s 2 letou a 3 letou zárukou.

Parametry zářivek /STANDARD/:

IP54

Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Světelný tok (lm)	Účinnost (lm/W)	Barevná teplota (K)	CRI	Úhel	Délka (cm)	Životnost (hod)
T8 9W	100-260	9W	970-1050	až 110	4000-6000	80	240°	60	40.000
T8 18W	100-260	18W	1750-1850	až 110	4000-6000	80	240°	120	40.000
T8 24W	100-260	24W	2300-2500	až 110	4000-6000	80	240°	150	40.000

Parametry zářivek /PROFI - BLUE/:

IP54


Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Světelný tok (lm)	Účinnost (lm/W)	Barevná teplota (K)	CRI	Úhel	Délka (cm)	Životnost (hod)
T8 9W	100-240	9W	≥810 lm	90-100 lm/W	3000 - 8000	≥80 Ra	145°	60	50 000 h
T8 18W	100-240	18W	≥1629 lm	90-100 lm/W	3000 - 8000	≥80 Ra	145°	120	50 000 h
T8 24W	100-240	24W	≥2160 lm	90-100 lm/W	3000 - 8000	≥80 Ra	145°	150	50 000 h

Parametry zářivek /PROFI - GREEN/:

IP54


Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Světelný tok (lm)	Účinnost (lm/W)	Teplota světla (K)	CRI	Úhel	Délka (cm)	Životnost (hod)
T8 9W	100-240	9W	≥900 lm	100-110 lm/W	3000 - 8000	≥80 Ra	145°	60	50 000 h
T8 18W	100-240	18W	≥1800 lm	100-110 lm/W	3000 - 8000	≥80 Ra	145°	120	50 000 h
T8 24W	100-400	24W	≥2400 lm	100-110 lm/W	3000 - 8000	≥80 Ra	145°	150	50 000 h

Rozměry - 24 W




Délka trubice - 1500 mm
Šířka trubice - 28 mm

Rozměry - 18 W



Délka trubice - 1200 mm
Šířka trubice - 28 mm

Rozměry - 9 W



Délka trubice - 600 mm
Šířka trubice - 28 mm